ISSN 1341-139X

SuperTAINS ニュース No.10

1997 年 (平成 9 年) 1 月 31 日発行
東北大学総合情報システム運用センター運営委員会広報専門委員会



SuperTAINS で使用されている複合光ファイバケーブル

目次

SuperTAINSニュースは，全教官，および各研究室と事務等の各室に 1 部ずつ配布しています。職員・学生の皆さんにもご回覧ください。
WWW で見る場合の指定 http://www.tohoku.ac.jp/TAINS/news/

遠藤　守　先生を偲んで

TAINS利用研究会有志代表　仁科辰夫
nishina@est.che.tohoku.ac.jp
渡辺雅俊
watanabe@material.tohoku.ac.jp

学生に実験を指導するありし日の遠藤先生 (写真中央)

TAINS利用研究会 AppleTalk グループ（林檎組）幹事として，また総合情報システム運用センター技術専門委員会委員として，TAINSの運用技術の開発，啓蒙活動，ならびに運用管理におけるきわめて多大なる功績をあげておられた工学部マテリアル・開発系の遠藤守先生は，32歳という若さで，これから先生の才能が開花しようという矢先に，平成8年11月26日早朝，突然の急性心不全で急逝されました。TAINSを通して親しくお付き合いさせていただいた友人として，残念でなりません。

遠藤先生はコンピュータとネットワークに関して東北大学でもトップクラスの知識と経験を持ち，TAINSのネットワーク管理や運用，新技術の導入と確立に大活躍し

ておられました。TAINS利用研究会AppleTalkグループの立ち上げと基盤造り，1995年8月11日のTAINS88上のAppleTalkのNetwork Rangeの変更（革命），1996年5月のSuperTAINS上でのIP TunnelによるAppleTalkのRouting技術の開発，ringoやapple2の立ち上げと運用・管理，林檎組ホームページの作成等，TAINS利用研究会AppleTalkグループとしての成果は全てが遠藤先生の御尽力によるものでした。TAINS利用研究会AppleTalkグループの愛称として「林檎組」を名乗りだされたのも遠藤先生でしたね。先生の活動は林檎組のみにとどまらず，TAINS利用講習会を通しての啓蒙活動，さらにはsquidを用いたCache共有化プロジェクトも先生の提案で昨年11月に立ち上げたばかりでした。

また，遠藤先生は御自身の所属する工学部マテリアル・開発系においても電算委員会の委員として系内のネットワークや計算機環境の構築に御尽力され，1996年3月に完成したマテリアル・開発系サブネットの運用においても，DHCPによる動的アドレス管理などの新しいサービスに積極的にとり組んでいらっしゃいました。実験的な試みと安定した運用を両立させていたのはまさに遠藤先生の御尽力のおかげでした。その他にも，遠藤先生は工学部の教官の業績のデータベース，工学部のホームページ等の管理など，大学の研究や広報環境を整備する裏方の仕事を一手に引き受けておられました。研究室の本業でも，溶融塩の物性値データベースをネットワークで公開するなど，精力的な活動を展開しておられました。

これらの活動は遠藤先生御自身の研究活動を支援する環境の整備の為でもあったことを我々は理解しています。TAINSの運用と管理は，先生のようなスペシャリストのボランティアで成り立っており，その意義と成果は一般の利用者には見えにくく，正当な評価が得られにくい仕事でもあります。それでも先生は東北大学の為に，TAINSの未来の為に積極的な活動をされ，我々にとってはまさに神のような存在でありました。そんな先生がこうも突然に逝ってしまうとは，驚きと悲しみに打ち克つことができません。ほんの数時間前には，ともにTAINSの未来について語り合っていたというのに。

遠藤先生はレゲエという音楽と，レゲエの神様と呼ばれたボブマーリーをこよなく愛していましたね。しかも，まるでボブマーリーのように，大きな喪失感を我々に残したまま，あまりにも早く突然に逝ってしまいました。先生に代わる人など，どこにもいないのに。

遠藤先生は，マテリアル・開発系の若手職員で懇親会等を催す時などにもいつもその中心となっていました。宴席にはいつもデジタルカメラを持ってきて，いたずらっぽい表情で皆の様子を撮影していましたね。パソコンを使っていて，何かわからない事があった時，学生も職員も皆遠藤先生を頼って相談していましたが，これからは頼る事もできなくなってしまいました。

遠藤先生が成した業績の偉大さは，ともに歩んできた我々が一番よく知っています。先生は

やり残した仕事のことがさぞ心配でしょうが，残された我々が，先生に負けぬようやり遂げていくことを誓いますから，どうかのんびりと天に座し，我々の活躍を見守っていて下さい。

ここに謹んで，遠藤守先生の御冥福をお祈り申し上げます。

TAINS関係の著作目録

1. “Macintosh および AppleTalk プロトコルをお使いの皆さんへ — 自主的ルールの提案に向けて —,” **SuperTAINS** News No.3, 34-36 (1995)
2. “**SuperTAINS** News No.4 AppleTalk 特集号,” **TAINS**利用研究会 AppleTalk グループ内編集長
3. “AppleTalk 特集号発刊にあたって,” **SuperTAINS** News No.4, 3 (1995)
4. “Network Range の変更についてのお知らせ —**TAINS88**幹線での EtherTalk の Network Range の変更 —,” **SuperTAINS** News No.4, 4-5 (1995)
5. “Mac を**TAINS**に接続する場合の申請について,” **SuperTAINS** News No.4, 17-18 (1995)
6. “UAR(Unix AppleTalk Router) の登録,” **SuperTAINS** News No.6, 8 (1995)
7. “PPP 日記 — 出張先からのインターネット —,” **SuperTAINS** News No.7, 9-12 (1996)
8. Macintosh で**TAINS**自由自在，改訂第三版 初代編集長 (1996)
9. “MacTCP 簡易マニュアル — あなたの Mac が**TAINS88**に Ethernet で直結されている場合 —,” Macintosh で**TAINS**自由自在，改訂第三版，p.3-5 (1996.8.20)
10. “OpenTransport の TCP/IP の設定方法 — あなたの Mac が**TAINS88**に Ethernet で直結されている場合 —,” Macintosh で**TAINS**自由自在，改訂第三版，p.6-8 (1996.8.20)
11. “Mac で PPP —MacPPP の設定方法 —,” Macintosh で**TAINS**自由自在，改訂第三版，p.9-14 (1996.8.20)
12. “**SuperTAINS**での AppleTalk について,” Macintosh で**TAINS**自由自在，改訂第三版，p.94 (1996.8.20)
13. “「溶融塩データベース (TMSDB)」の紹介,” 東北大学大型計算機センター広報 SENAC, Vol.28, No.3, 11-20 (1995)

センターからのお知らせ

プロトコル変換装置の運用停止

プロトコル変換装置(通称，oux, uox)の運用を2月末で停止します。

TAINS88においてプロトコル変換装置として，OSI方式のCSからTCP/IP方式のワークステーション(WS)などに接続するためのoux，およびWSなどからOSI方式のサービスを利用するためのuoxが運用されてきました。その運用について2年間近く検討してきましたが，利用が最近きわめて少なくなり，また，これを利用する接続先が近日中になくなることから，運用を停止しても支障ないと判断しました。

最近，パソコンにTCP/IP通信機能が普及し，また，多くのインハウスネットワークにおいてSuperTAINSへ移行してOSI方式のCSを停止したなどの状況の変化があります。SuperTAINSの整備で，TCP/IP方式のCSも配置されました。また，情報処理教育センターや附属図書館が提供してきたOSI方式によるサービスが既にTCP/IP方式のみになり，大型計算機センターも3月以降同様とする計画があるために，OSI方式による全学的なサービスが無くなります。以上の状況から，プロトコル変換装置の運用を2月末限りで停止することとしました。

プロトコル変換装置の停止の後，パソコン等からTCP/IP方式によるサービスを利用するには，SuperTAINSで配置したTCP/IP方式のCSをご利用下さい。また，OSI方式により部局内等へサービスするホストは，SuperTAINSへ移行してTCP/IP方式により提供していただくようにお願いします。

OSI方式でアクセスするモデムの運用停止

学外からOSI方式によりTAINS内へアクセスするためのモデムのサービスを，2月末で停止します。

OSI方式による全学的なサービスがTAINSから無くなることと，TCP/IP方式によるPPP接続サービスへ利用者の方々の移行が進んで利用が見られなくなったことから，OSI方式でアクセスするモデムの運用を停止することとしました。

その後，学外からTAINS内へアクセスするには，PPP接続サービス(SuperTAINSニュースNo.9掲載)をご利用下さい。

NTP サービスの案内

NTP (Network Time Protocol) による時刻情報を，以下の通り利用できます。

SuperTAINSの基幹ネットワークの FDDI ループおよび**TAINS88**内に NTP 情報を同報 (broadcast) していますので，これを受信して利用します。サブネットでは，これをルータで中継して利用します。(ルータが NTP の中継機能をもたない場合には，1 つのサブネットで 2 台までの機器が最寄りの ATM ルータを server として参照して下さい。)

NTP を利用するためのソフトウェアには，xntpd などがあります。

マルチキャスト MBone

マルチキャスト通信による MBone を **SuperTAINS** で利用できます。MBone を利用する手続きと設定については，運用係へお問い合わせください。

未使用光ファイバケーブルの利用

SuperTAINS で敷設した光ファイバケーブルの未使用分について，部局内あるいは部局間の通信で利用するための申し込みを受けつけます。希望の方は，運用係へお問い合わせ下さい。

総合情報システム運用センター　運用係　内線 3413　`tains@tains.tohoku.ac.jp`

総合情報システムの利用における技術的条件に関する申し合わせ事項

平成9年1月27日
運営委員会決定

1 東北大学総合情報システム運用管理内規(平成8年4月1日運営委員会決定)第12条に規定する「委員会が別に定める事項等」のうち「利用における技術的条件(以下「技術的条件」という。)は別紙に掲げるとおりとする。

2 総合情報システム(以下「情報システム」という。)の利用に関し，早急に技術的条件を定める必要がある場合は，技術専門委員会で定めることができるものとする。

3 技術専門委員会は，前項に基づき技術的条件を定めたときは，最初に開催される運営委員会に報告し，承認を受けるものとする。

別紙

総合情報システム利用に関する技術的条件

(通信プロトコル)

I 情報システムのネットワークを利用するトラフィックの通信プロトコルの条件は，次のとおりとする。

1 **SuperTAINS**の基幹ネットワークのうち，ATM ルータ及び ATM ハブよりも内側の部分

(1) ATM の接続に当たっては，総合情報システム運用センター (以下「センター」という。) に届け出て，センターと協議し，その指示に従うものとする。

(2) IP

① センターから割り当てられた IP アドレスを用いること。

② 前号以外について，センターの指示があれば，それに従うものとする。

(3) AppleTalk

① IP トネリングによる場合は，技術専門委員会の定める方法に従うこと。

② 前号以外の方法による場合は，センターと協議し，その指示に従うものとする。

(4) MS-Network

① NetBIOS over TCP/IP による場合は，技術専門委員会の定める方法によること。

② 前号以外の方法による場合は，センターと協議し，その指示に従うものとする。

(5) その他のプロトコルについては，センターと協議し，その指示に従うものとする。

2 **SuperTAINS**の基幹ネットワークのうち，FDDI ループの部分

(1) FDDI の規格に準拠しているプロトコルは，利用できるものとする。

3 **TAINS88**

(1) ISO8802/3 の規格に準拠しているプロトコルは，利用できるものとする。

(2) **SuperTAINS**との通信は，1 の技術的条件に準ずるものとする。

(サブネットの構成)

II 情報システムに接続するサブネットの構成は，次のとおりとする。

1 **SuperTAINS**

(1) 当面，経路情報はネットマスク長が 26 ビットのもののみとする。

(2) 接続に用いるルータは，VLSM(可変長サブネットマスク) の機能を備えることが望ましい。

2 **TAINS88**

(1) センターが定める方式に従うものとする。

(IP アドレス等の割り当て)

III 情報システムのネットワークで使用する IP アドレス等の割り当ては，次のとおりとする。

1 IP アドレス

(1) SuperTAINSの基幹ネットワークのうち，ATM ルータ及び ATM ハブよりも内側に接続するネットワーク機器については，センターが割り当てるものとする。

(2) SuperTAINSの基幹ネットワークのうち，FDDI ループの部分に接続するネットワーク機器については，センターが割り当てるものとする。

(3) SuperTAINS及びTAINS88のインハウスネットワークに接続するネットワーク機器については，センターがインハウスネットワークに割り当てたブロックから，運用管理者が割り当てるものとする。

(4) サブネットに接続するネットワーク機器については，センターがサブネットに割り当てたブロックから，サブネットにおいて割り当てるものとする。サブネットの外部あるいはTAINSの外部と通信する必要のないサブネットは，原則として，プライベートアドレスを割り当てるものとする。

2 ドメイン名

(1) tohoku.ac.jp の直下のドメイン名は，センターが割り当てるものとする。

(2) (1) で割り当てたもの以下のドメイン名は，それぞれのドメインにおいて割り当てるものとする。

3 AppleTalk のネットワークナンバーとゾーン名は，センターが割り当てるものとする。

4 MS-Network のワークグループ名は，センターが割り当てるものとする。

5 tains ニュースグループは，技術専門委員会の定める方法によること。

(ネットワーク情報サーバ等の運用)

IV 情報システムにおけるネットワーク情報サーバ等の運用に関する技術的条件は，次のとおりとする。

1 DNS(Domain Name System)

(1) センターが告示するネームサーバを利用することができる。

(2) 部局においてはネームサーバを運用することが望ましい。その運用に当たっては，センターに連絡し，その指示に従うものとする。

(3) プライベートアドレスのうち，TAINS内へ経路情報を流しているものについては，情報を登録することができる。

2 ネットニュース

(1) NNTP(Network News Transfer Protocol) により，センターが告示する NNTP サーバを利用することができる。

(2) 部局において設置する NNTP サーバの運用に当たっては，センターと協議し，その指示に従うものとする。

3 時刻

(1) NTP(Network Time Protocol) により，センターがSuperTAINS基幹ネットワークの FDDI ループ及びTAINS88内に同報し，これを受信して利用するものとする。

(2) サブネットでは，(1) のネットワークに接続したルータが中継するものとする。その他，一つのサブネットでは 2 台までのネットワーク機器が最寄りの ATM ルータを参照することができるものとする。

(3) センターが運用するサーバと同等又はそれ以上の stratum の NTP サーバの部局における運用に当たっては，センターと協議し，その指示に従うものとする。

(4) MBone(マルチキャスト通信) の利用に当たっては，センターと協議し，その指示に従うものとする。

(セキュリティ)

V 情報システムの安全運用のため，次の事項を遵守しなければならない。

1 ネットワーク機器全般
ネットワークの安全な運用の障害となる問題 (セキュリティホール) の公知のものについては，その処置を講じなければならない。

2 インターネットプロシキサーバ
HTTP プロシキサーバ等，インターネットプロシキサーバの運用に当たっては，TAINSの外から利用できないよう，アクセス制限を実施しなければならない。

3 外部との通信の制限
セキュリティ確保のため，センターは，TAINSの外との間でファイル共有，利用者情報共有などの通信について，必要な制限を実施するものとする。

(未使用ファイバの利用)

VI 情報システムの光ファイバの未使用分の利用については，次のとおりとする。

1 部局間の部分について，全学的な用途に利用しようとする場合は，センターと協議すること。センターは，利用の承認に当たって 条件を付すことがある。
全学的な用途以外の利用については，条件を付して利用を承認をすることがある。

2 部局内の部分については，センターの承認を得て，利用することができる。センターは，利用の承認に当たって，条件を付すことがある。

「ケーブル」から見たSuperTAINS

総合情報システム運用センター　運用係　千葉　実
chiba@tains.tohoku.ac.jp

SuperTAINSの情報を運んでいるのは，ご存じのように，太さ 9.5 ~ 62.5 マイクロメートルのコア，それを囲む 125 マイクロメートルのクラッドと呼ばれる細いガラス線，即ち，光ファイバと，8 本の銅線をよじった UTP-5[1]ケーブルです。実際の工事にあたっては，光ファイバについては覆い(被覆)を被せ，それを複数束にして更に被覆をかぶせたもの，即ち，光ケーブルが用いられ，UTP ケーブルについては，必要に応じて本数をまとめた多対ケーブルを敷設しています。本文では，SuperTAINSを，使われている光ケーブルと UTP-5 ケーブルという「ケーブル」の面から解説してゆきます。

SuperTAINSのケーブル敷設は大きく，キャンパス間・キャンパス内(建物間)・建物内に分けられます。

それぞれ，

- キャンパス間..... キャンパス間の通信を運ぶ
- キャンパス内..... キャンパス内のSuperTAINSの機器と各部局の建物間の通信を運ぶ
- 建物内........... インハウスネットワーク。建物内の通信を運ぶ

の目的があります。

それぞれについて説明します。

<キャンパス間>

北青葉山キャンパス，南青葉山キャンパス，川内キャンパス、片平キャンパス，星陵キャンパスの間はそれぞれ 10 芯のシングルモードの光ファイバが敷設されています。一つのキャンパスからは 40 芯のファイバが他のキャンパスに向けて延びていることになります。現在，これらの 10 芯のうち 6 芯までをSuperTAINSなどで使用しています。また，これらのファイバは PD 盤 (Premise Distribution Cabinet) と呼ばれる光の成端箱に納められますが，特に，キャンパス間のファイバを成端するものを、大 PD 盤と呼んでいます。また，永年の念願であった雨宮キャンパスへのファイバ敷設も現実のものとなり，シングルモード光ファイバ (SM)16 芯を敷設しました。SuperTAINSでの使用は ATM(OC-3x2 ~ OC-12) で，ATM スイッチ間の

[1]UTP-5：UTP(Unshielded Twisted-Pair Cable) ケーブルの CAT-5 規格

通信に用いられています。以下に各キャンパス間の敷設芯数と，未使用芯数（括弧内）の対応表を示します。

	北青	南青	川内	片平	星陵	雨宮
北青	—	SM-10 (SM-8)	SM-10 (SM-8)	SM-10 (SM-8)	SM-10 (SM-8)	—
南青	SM-10 (SM-8)	—	SM-10 (SM-4)	SM-10 (SM-6)	SM-10 (SM-6)	—
川内	SM-10 (SM-8)	SM-10 (SM-4)	—	SM-10 (SM-4)	SM-10 (SM-4)	—
片平	SM-10 (SM-8)	SM-10 (SM-6)	SM-10 (SM-4)	—	SM-10 (SM-4)	—
星陵	SM-10 (SM-8)	SM-10 (SM-6)	SM-10 (SM-4)	SM-10 (SM-4)	—	SM-16 (SM-12)
雨宮	—	—	—	—	SM-16 (SM-12)	—

SM: シングルモード光ファイバ



図-1: キャンパス間の接続

表-1: 大PD設置場所一覧

北青葉山キャンパス	総合情報システム運用センター (大型計算機センター内) 理学部管理棟
南青葉山キャンパス	電気情報系 機械知能系
川内キャンパス	情報処理教育センター
片平キャンパス	情報科学片平第2分室
星陵キャンパス	第1臨床研究棟
雨宮キャンパス	農学部講義棟

写真-1: 大PD

＜キャンパス内＞ - 建物間 -

各キャンパス内の1~2箇所(表-1)に設置しているATMルータやATMハブから，マルチモード光ファイバ(GI)16芯とシングルモード光ファイバ8芯の計24芯の複合光ファイバケーブルを，各建物に向けて敷設しています。余談ですが，マルチモードの光ファイバ「MM」を「GI」と一般的に呼ぶようになった訳は，マルチモードファイバは，特性により「SI型」と「GI型」の2種類に分類され，一般的に「GI型」を使用するケースが多いためだと思われます。(SuperTAINSは平成7年に完成した1期分と，平成8年に完成した2期分があり，1期分の建物が多少幹線に近い所であったため，シングルとマルチの比率が逆転しており，1期分で各建物に引き込んだ光ファイバは，シングルモード16芯，マルチモード8芯の計24芯です)

この光ファイバは，建物内の中PD盤で成端されています。



図-2: キャンパス内の接続

写真-2: 中PD盤

＜建物内＞ - インハウスネットワーク -

建物内にはSuperTAINSとして，光ファイバと UTP ケーブルを敷設しています。

キャンパスの各拠点から引き込まれ，中 PD 盤で成端されたファイバは，さらに，建物内を広くカバーできる場所に配置された小 PD 盤へと延ばされています。この中 PD 盤と小 PD 盤の間にはキャンパス内に用いられるファイバと同様のマルチモード光ファイバ 16 芯，シングルモード光ファイバ 8 芯の計 24 芯の複合ケーブルが敷設されています。

光ファイバは，この小 PD 盤までです。ここから研究室の最寄りまでは， UTP-5 と一般に呼ばれている金属製のケーブルを敷設しています。この UTP-5 の両端は MJ (モジュラーコンセント) という RJ-45(UTP で用いるコネクタの規格) のメスコネクタの集合体で成端されてます。研究室の近くでは，比較的安価に導入できるネットワークインターフェースカード (NIC) 等を考慮して，この UTP-5 を採用しました. また，この UTP-5 は，電話から ATM まで, ほとんどの通信方式に対応することが可能です。

以上，幹線から順に研究室の最寄までの配線の流れについて，説明いたしましたが，詳しくは総合情報システム運用センター / 運用係 (tains@tains.tohoku.ac.jp) までご相談下さい。



図 -3: 建物内の接続

写真 -3: 小 PD



写真 -4: MJ(大)



写真 -5: MJ(小)



SuperTAINSを利用した ATM LAN

情報科学研究科　小林広明
koba@archi.is.tohoku.ac.jp

1　はじめに

1995 年 2 月に第 1 期工事、 1996 年 3 月に第 2 期工事が完了したSuperTAINSは,

- 分散するキャンパスを相互接続する基幹ネットワークに ATM を導入
- 各建物に少なくとも 1 つの ATM 接続口を用意

という設計思想で構築され,「末端ユーザにも ATM」という野心的な試みでした。 現在，ATM 接続機器も様々なメーカから提供されています。本稿では，SuperTAINSを使った ATM LAN の構成法を簡単に説明します。

2　ATM とは

SuperTAINSでは, ATM(Asynchronous Transfer Mode) という最新の技術を用いて, 世界でも類を見ない最先端の大規模超高速キャンパスネットワークを実現しています (SuperTAINS News No.1「SuperTAINSのハードウェア構成」参照)。 ATM は非同期転送モードという意味で, ちょっと乱暴ないい方をすれば, 音声, 画像, 文字などのデータをみじん切りにし, それらを時間に関係なくどんどん送れる通信法と言うことができます。 FDDI や通常の Ethernet では接続される端末同士で媒体を共有しているのに対し, ATM はスイッチで直接端末間を結ぶために, 媒体を占有することができます。 従って, FDDI や Ethernet では端末の増加に反比例して通信が遅くなるのに対して, ATM などのスイッチングネットワークでは接続台数を増やしても通信速度の低下は生じません (通信先が競合している場合を除く)。 SuperTAINSでは, 分散するキャンパス間を 622Mbps(一部 311Mbps) で接続し, 各建物には 156Mbps の通信速度の接続口を少なくとも 1 つ提供しています。

3　SuperTAINSへの ATM 機器の接続形態

ワークステーションなどの機器を ATM 接続するためには, これらの機器に ATM インタフェースが装備されていなければなりません。 もちろん, ATM インタフェースが標準装備でなくとも, ほとんどのワークステーションや PC には, あとから ATM インタフェースを付け

ることができます。 ワークステーションや PC の ATM ネットワークインタフェースの価格は 20 万円程度です。

前述しましたように ATM は一対一の接続形態をとるために, SuperTAINSで提供されている建物の接続口には 1 台の ATM 機器をつなぐことができます。 また, 建物内で複数の ATM 機器を接続したい場合には, それらを接続する ATM スイッチ (ハブ) を用意してそれに機器を接続するとともに, そのスイッチをSuperTAINSの ATM 接続口につなぐことになります。 SuperTAINSで提供される ATM の接続口はマルチモード光ファイバ用ですが, UTP カテゴリ 5 ケーブルを接続できるスイッチやネットワークインタフェースもあります。 これを使えば, 建物内配線コストを安くすることができます。

SuperTAINSへのネットワーク機器の接続については, SuperTAINS News No.1「SuperTAINSを利用するには」に詳しい説明がありますので, そちらも参照して下さい。

4 ATM LAN の実現方法

もちろん, ATM 機器を物理的にSuperTAINSに接続しただけでは LAN として機能しません。 ATM LAN を実現するためには, 様々な設定が必要になります。 ATM LAN では, 端末間でやりとりされるデータは 53 バイトの「セル」に分割され, ネットワーク上を流れていきます。 セルには 5 バイトのヘッダがあり, その中に相手先を特定するための情報が含まれます。 端末間にはセルが流れる仮想的な経路 (パスと呼びます) が張られ, 端末間を中継するスイッチはセルのヘッダ情報を基に適切なパスを選択し, セルを目的地まで運びます (ルーティングする)。 このパスの張り方には, 静的に固定的な経路を張る PVC(Permanent Virtual Circuit) と動的に必要に応じて経路を張る SVC (Switched Virtual Circuit) という方式があります。 PVC は, 通信する可能性がある端末間のパスを人が前もって設定しなければならないために, 接続端末数が多くなると非常にめんどうになりますが, 異なるメーカのスイッチ同士の相互接続性に優れているために, PVC を使わざるを得ない場合があります。 SVC ではスイッチ同士が情報をやりとりして必要なパスを張るので, 非常に管理が楽になります。 SVC の規格としては UNI3.0, または UNI3.1 という標準が ATM フォーラムという業界団体からでており, その規格を満足した製品であれば相互接続性に問題がないはずですが, 希に, 異なるメーカの製品の相互接続に失敗することがあります。 私がSuperTAINSで試した製品では,

- FORE Systems のスイッチ (SuperTAINSのスイッチにはこれが使われています)

と以下のネットワークインタフェースカード (NIC) の相互接続性は OK でした。

- FORE Systems

- Sun Microsystems
- Efficient

ただし, FORE Systemsのスイッチは現在UNI3.0しかサポートしていないために, **SuperTAINS**のATMスイッチにATM機器をSVC接続する場合には, UNI3.0を利用する必要があります。 またFORE Systemsの製品では, 独自のSVC規格であるSPANSを使うこともできます。

次にATMの上にどのようにIPの世界を実現するかについて説明します。 ATMネットワーク上でのTCP/IPプロトコルの実現形態としては以下の2つが標準化されています。

- Classical IP over ATM (CLIP)
- Emulated LAN over ATM (LANエミュレーション)

CLIPはATMネットワーク上に直接IP/IPプロトコルを実装したもので, RFC-1577という規格で定められています。 Ethernet LANではMACアドレスを使って相手との通信を行いますが, CLIPでのATM LANでは, MACアドレスの代わりにATMアドレスが用いられます。 そして, Ethernet LANでIPアドレスからMACアドレスへの変換が必要であると同様に, CLIPではIPアドレスからATMアドレスへの変換が必要になります。 Ethernetでは, 相手端末のMACアドレスの取得を, ARP要求をネットワーク全体にブロードキャストして相手からの応答を待つ形で行います。 これに対し, CLIPではブロードキャストをサポートしていないために, IPアドレスとATMアドレスの変換テーブルを管理するARPサーバをCLIPのATMネットワーク毎に1つ用意し, そのサーバに問い合わせることで相手のATMアドレスを取得します。 CLIPのATMネットワークには1つの独立なサブネットを割当てる必要がありますので, 他のネットワークとはCLIPをサポートするルータを介して接続されます。また, ATM LANは共有媒体ではないので, ARPサーバと通信できれば, 物理的に離れた端末も同一のサブネットに収容することができます。

もう1つのLANエミュレーション(LANE)は, 文字どおりEthernet, FDDI, Token RingなどのこれまでのLANをATMネットワーク上で実現(Emulation)する方法です。 LANエミュレーションにより構成されるLANのことをELAN(Emulated LAN)と呼びます。 ここでは代表的なEthernetのELANについて説明します。 ELANは, LANエミュレーションクライアント(LEC), LANエミュレーションサーバ(LES), ブロードキャストサーバ(BUS), LANエミュレーションコンフィグレーションサーバ(LECS)から構成されます。 LECはELANに接続される一般の端末装置を意味します。 LECSはELANの管理を行うサーバ

です。 LECはLECSにまず接続し, 自分が所属するELANの情報(例えば, LESやBUSのアドレス)を得ます。 LESはELAN毎に存在し, MACアドレスからATMアドレスへの変換情報をLECに提供します。 BUSはブロードキャスト, マルチキャスト, あるいは相手のMACアドレスが不明なユニキャスト(Ethernet でのARP要求に相当)を処理します。ELANはブロードキャストやユニキャストなどを含むEthernet LANをエミュレートするので, ATM LANとEthernet LANを結ぶブリッジがELANをサポートしていれば, ATMやEthernetなどの通信媒体の違いを気にすることなく1つのLANを作ることができます。 また, CLIPと同様に, サーバに接続できれば離れた端末同士を同一のサブネットワークに収容することができます。一方, 欠点としては, ELANはCLIPより通信のオーバヘッドが大きくなります。 また, ELANはまだ規格(ATMForum LAN Emulation Over ATM Version1.0)ができたばかりで, 異なるメーカ同士の機器の相互接続性に問題があるとの報告もあります。ELANを構成する場合には, 同じメーカのスイッチとNICを使った方がよいでしょう。

CLIPやELANの他に, FORE Systems独自の方式としてSPANS上のFORE IPというものがあります。 これは, CLIPと同様にTCP/IPプロトコルを直接ATMネットワーク上に実装したもので, ブロードキャストやマルチキャストもサポートし, 設定も非常に簡単になっています。 FORE SystemsのスイッチとNICだけでATM LANを作る場合には, この方式を選択するのが良いと思います。

5 おわりに

簡単にATMを用いたLANの構成法を説明しました。 2台のワークステーションをスイッチ型Ethernet(EtherSwitch), FDDI, ATMを介して接続し, 150MB程度のファイルをftpさせたところ、以下のような結果が得られました。

媒体	実効速度	効率(%)
EtherSwitch(Cisco2800)	5.5 Mbps	55
FDDI	30.1 Mbps	30
ATM(CLIP)	50.4 Mbps	33

同軸ケーブルなどによる共有型のEthernetでは, 性能が接続台数に大いに依存するために実験しなかったのですが, 共有型ではつながる台数に反比例して遅くなる[1]ことを考えると,

[1] 10Mbpsの共有型Ethernetでの実効速度は2 ~ 3Mbpsとの報告があります。

ATMは非常に速いことがわかります。しかしながら, その実行速度はATMの最大通信速度(156Mbps)の1/3程度であり, ATMの性能を十分に引き出しているとはいえません。この理由としては, ディスクやCPUの性能に関する要因に加えて, TCP/IPプロトコルが10MbpsのEthernetを対象に実装されており, ATMなどの高速ネットワークを想定したものでないことがあげられます。ATM機器やATM LAN構成方式はまだ発展段階にあり, 今後, ATMの能力を最大限に引き出すような接続方式の改良や新たな提案がでてくると思われます。本稿がATM LAN導入の助けになれば幸いです。

SuperTAINSへの IP 機器の接続

機械系 計算機室　　松川 卓二
takuji@cc.mech.tohoku.ac.jp

1　はじめに

平成 7 年度末のSuperTAINSの拡充により，小 PD 盤，モジュラ・コンセント (MJ)，TPDDI コンセントレータなどのSuperTAINSに欠けていた末端側の設備が大幅に整備されました。これらの整備によりSuperTAINSがより身近なものになったと言えます。

そこで，本稿では主に接続台数に応じてこれらの設備を利用してSuperTAINSに IP 機器を接続する方法を紹介していきます。(ATM で接続する方法は，別の記事で触れています。)

なお，現在皆さんが使用されているパソコンやワークステーションなどの IP 機器のほとんどで 10Mbps の Ethernet を使用していると思います。しかしながら現在のSuperTAINSでは，ATM，FDDI，TPDDI の 3 種類のメディアの接続点しか提供されていませんので，10Mbps や 100Mbps の Ethernet 機器をSuperTAINSに直接に接続することは出来ません[1]。これらの機器は後ほど紹介するようにルータやブリッジ (Ethernet スイッチングハブ) を介して接続しなければなりません。

また，SuperTAINSの一つの FDDI ネットワークに直接接続できる機器の台数は 62 台までなので注意が必要です。

2　接続例

(例 1) 数台の端末を高速 (100Mbps) に接続　SuperTAINSへ 100Mbps で接続する最も簡単な方法は，TPDDI インタフェースを持つ機器を最寄りのモジュラ・コンセントを使って TPDDI コンセントレータに接続する方法です (図 1)。ただし，TPDDI コンセントレータと端末の間のケーブルはクロス接続になること[2]，コンセントレータから端末までのケーブル長が 100m 以内でなければならないことに注意してください。

---

[1] 見掛け上は同じ 100Mbps の伝送速度を持つ 100BaseT と FDDI/TPDDI ですが，SuperTAINS設計当時，100Mbps の Ethernet がまだ規格が決まっていなかったのに対し，FDDI/TPDDI は当時から広く普及していました。また，FDDI/TPDDI は 100BaseT に比べ，特に中規模の幹線としての実効最大伝送速度が数倍優れています。

[2] 10/100BaseT のクロスケーブルと異なります。